

Руководство по эксплуатации

Комплект светодиодных мебельных светильников серии AK12-S3

Модель: AK12-S3-RNO-ABWW3

1. Общие сведения

- комплект светильников предназначен для декоративной и функциональной подсветки;
- светильники серии AK12-S3 имеют декоративный металлический корпус (в который установлен светодиод) и пластиковый рассеиватель;
- светильники серии AK12-S3 имеют провод, на конце которого установлен коннектор для подключения к блоку питания;
- для подключения к сети 220В используется блок питания постоянного напряжения 24В (идет в комплекте со светильниками).

2. Технические характеристики

Модель (артикул, код) и т. д.	Мощность, Вт	Рабочее напряжение DC, В	Цветовая температура, К
AK12-S3-RNO-ABWW3	3*3	12	4000

Класс защиты от поражения
электрическим током


3

Степень защиты IP от проникновения
внутри светильника предметов и влаги

IP20

3. Комплект поставки

- | | |
|---|-------|
| • светильники | 3 шт. |
| • блок питания постоянного напряжения 24В | 1 шт. |
| • комплект крепежа | 1 шт. |
| • руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| • упаковочная коробка | 1 шт. |



4. Подготовка к работе

- сделайте отверстия на поверхности, в которую будут устанавливаться светильники;
- распакуйте комплект светильников и проверьте комплектность. Установите его на место эксплуатации;
- соедините светильники с блоком питания постоянного напряжения 12В с помощью коннектора (блок питания и коннектор идут в комплекте светильников);
- подключите блок питания к сети 220В.

5. Требования безопасности

- установка и подключение светильников должна производиться квалифицированным специалистом электриком;
- необходимо предохранять светильники от ударов и падений;
- в случае обнаружения неисправности светильник немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту;
- категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

6. Утилизация

Светильники и блок питания не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих

деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию блока питания проводят обычным способом.

7. Транспортировка и хранение

- транспортирование комплекта светильников допускается любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок;
- хранение комплекта светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 °C и относительной влажности 80%.

8. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок эксплуатации блоков розеток составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией;
- в случае обнаружения неисправностей блока розеток до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую этот блок розеток. При этом необходимо предъявить блок розеток, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей блок розеток;
- срок службы светильника составляет – не менее 30 000 часов.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию светильника.

Изготовитель: Domus Line s.r.l.
Official address: Via Olmetto, 17, 20123 Milano (MI), Italy
Сделано в Италии

Дата изготовления _____

Продан _____

Наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

