

Клей для мягкой мебели

Артикул

81.22

Назначение

Применяется при производстве мягкой мебели. Предназначен для склеивания поролонов между собой, так и в сочетании с текстилем, деревянными и металлическими поверхностями.

Состав

Негорючий растворитель и синтетические каучуки

Свойства

- красный;
- эластичный;
- термостойкий;
- тонкий клеевой шов;
- высокая прочность склейки.

Технические характеристики

Однородная масса без комков красного цвета

Плотность	1,1±0,01 при 20°C
Содержание сухих веществ	45 ± 2%
Динамическая вязкость при 20°C ВЗ-246 (6 мм)	20–25 с.
Клеевая пленка	эластично мягкая
Время открытой выдержки	от 30 сек. до 10 мин.
Давление распылителя	4–6 атм.
Диаметр сопла распылителя	1,5–2,5 мм
Расход	80–100 г/м ²

Подготовка поверхностей

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Нанести клей при помощи ручного или автоматического пистолета-распылителя.

Применение

Клей наносить равномерным слоем на одну из склеиваемых поверхностей с расстояния около 50 см. В случае, если склеиваемые детали будут подвергаться сильному напряжению, рекомендуется нанести клей на обе поверхности. После испарения растворителя совместить поверхности и спрессовать в соответствии с технологией. При низкой температуре (около 0°C) увеличивается вязкость клея, вследствие чего могут возникнуть трудности с распылением, а также снизится липкость поверхностей.

Хранение

Клей должен храниться в плотно закрытой таре при температуре от 0 до +30°C. Хранение клея вблизи нагревательных приборов и на прямом солнечном свете недопустимо.