

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СВЕРЛА ДЛЯ РАБОТЫ С МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРОЙ

Диаметр сверла	Фото	Применение	Чертеж
2-3 мм		Наметочные отверстия (для удобства монтажа).	
5 мм		<p>Отверстия для:</p> <ul style="list-style-type: none"> установки полкодержателей, ручек, стяжки конической, штоков эксцентриковой стяжки с самонарезающей резьбой, дверных демпферов; крепления на евроинты установочных площадок четырехшарнирных петель, подъемных механизмов, направляющих; установки конфирмата; вывода проводов при подключении светильников. 	
5, 7 мм		Сверло конфирматное – сверлит за один проход два отверстия.	
8 мм		<p>Отверстия для:</p> <ul style="list-style-type: none"> установки штоков эксцентриков, конической и стяжки «Бочонок», некоторых футорок, деревянных и металлических шкантов, штифт-упоров механизма для обуви, флажковых петель; вывода проводов светильников. 	
10 мм		<p>Отверстия для:</p> <p>стяжки «Бочонок», стяжки конической, некоторых футорок, доп. футорки эксцентрика усиленного, врезных толкателей, демпфера SOFT, врезных амортизаторов, некоторых опор, вывода проводов с «фишкой», петли потайной.</p>	
15 мм		<p>Отверстия для:</p> <p>эксцентрика эксцентриковой стяжки, полкодержателей UNICO и FLIPPER, стяжки конической.</p>	
20 мм		<p>Отверстия для:</p> <p>эксцентрика усиленного, некоторых стяжек-полкодержателей, некоторых замков.</p>	
26 мм		<p>Отверстия для:</p> <p>Mini-петли с чашкой 26 мм, петли KIMANA.</p>	
35 мм		<p>Чашки четырехшарнирной петли, стяжки усиленной SPIRAL LOCK, MAXI FIX, опоры АТАСАМА, стяжки для столешниц, врезного навеса для стеновых панелей.</p>	
60, 80 мм		<p>Отверстия для заглушек кабель-канала.</p>	
58, 68 мм		<p>Отверстия для светильников.</p>	